

TECHNISCHE DATEN INSTER

INSTER					
4-Sitzer			5-Sitzer		
42 kWh		49 kWh	42 kWh		49 kWh
71,1 (96,7)		84,5 (114,92)	71,1 (96,7)		84,5 (114,92)
23,7 (32,23)		28,2 (38,35)	23,7 (32,23)		28,2 (38,25)
147 / 5.400		147 / 5.400	147 / 5.400		147 / 5.400
Lithium-Ionen-Polymer		Lithium-Ionen-Polymer	Lithium-Ionen-Polymer		Lithium-Ionen-Polymer
42		49	42		49
260		300	260		300
10,5 (dreiphasig)		10,5 (dreiphasig)	10,5 (dreiphasig)		10,5 (dreiphasig)
65 / -		66 / -	65 / -		66 / -
140		150	140		150
11,7		10,6	11,7		10,6
14,3 / 15,6		14,9 / 15,1 (18,8 inkl. Dachkorb)	14,8 / 15,6		14,9 / 15,1
327 / 303		370 / 360 (293 inkl. Dachkorb)	323 / 302		369 / 359
Vorderradantrieb					
1-stufig					
Scheibenbremsen / Scheibenbremsen					
MacPherson / Verbundlenkerachse					
185/65 R15 205/45 R17		185/65 R15 205/45 R17	185/65 R15 205/45 R17		185/65 R15 205/45 R17
1.303 - 1.375 / 1.323 - 1.393		1.335 - 1.405 / 1.353 - 1.423 (1.358 - 1.428 / 1.383 - 1.453)	1.311 - 1.381 / 1.329 - 1.399		1.341 - 1.411 / 1.353 - 1.423
1.730		1.745 (1.790)	1.810		1.840
-		-	-		-
-		-	-		-
-		-	-		-
75		75	75		75

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Die Reichweite kann abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren. Je nach Zustand der Hochspannungsbatterie, den Ladegerät-Spezifikationen und der Außentemperatur kann die zum Aufladen der Hochspannungsbatterie benötigte Zeit deutlich variieren. dB(A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.



TECHNISCHE DATEN INSTER

INSTER			
4-Sitzer		5-Sitzer	
42 kWh	49 kWh	42 kWh	49 kWh

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (Cross Line)	[mm]	3.825	3.825 (3.845)	3.825	3.825
Gesamtbreite	[mm]	1.610	1.610	1.610	1.610
Gesamthöhe	[mm]	1.575 - 1.614	1.575 - 1.614 (1.716 inkl. Dachkorb)	1.575 - 1.610	1.575 - 1.610
Radstand	[mm]	2.580	2.580	2.580	2.580
Überhang (Cross Line)	vorne	[mm]	710	710 (730)	710
	hinten	[mm]	535	535	535
Spurweite (15"/17")	vorne	[mm]	1.414 / 1.402	1.414 / 1.402	1.414 / 1.402
	hinten	[mm]	1.425 / 1.413	1.425 / 1.413	1.425 / 1.413
Bodenfreiheit	[mm]	144	144	144	144
Wendekreisdurchmesser	[m]	10,6	10,6	10,6	10,6
Kofferraumvolumen (nach VDA)	[Liter]	280 - 1.059	280 - 1.059	280 - 1.059	280 - 1.059

LADEDAUER

AC 1-phasig	(10% - 100%)				
ICCB-Ladekabel (12A)	[hh:mm]	ca. 16:55	ca. 19:40	ca. 16:55	ca. 19:40
AC 3-phasig (OBC-Limit 10,5 kW)	(10% - 100%)				
Typ-2-Ladekabel	[hh:mm]	ca. 04:00	ca. 04:35	ca. 04:00	ca. 04:35
DC	(10% - 80%)				
CCS-Stecker (50 kW Ladesäule)	[hh:mm]	ca. 00:55	ca. 00:55	ca. 00:55	ca. 00:55
CCS-Stecker (150 kW Ladesäule)	[hh:mm]	ca. 00:30	ca. 00:30	ca. 00:30	ca. 00:30